

# COMelectric

efektivní řešení nabíjení automobilů



15

let zkušeností



široké portfolio  
produktů



kompletní  
správa a servis



sídlíme v Praze,  
Brně a Ostravě



## Wallbox GARO GLB

Inteligentní a přizpůsobivé nabíjení  
elektromobilu na soukromých parkovištích

### Velký nabíjecí výkon

- až 22 kW

### Jednoduché ovládání

- Se zásuvkou Typu 2 a světelnou indikací nabíjení

### Online řízení nabíjení

- Zabudovaný elektroměr s Wi-Fi modulem pro online komunikaci

### Flexibilní nabíjení

- Dynamické řízení nabíjení se přizpůsobí spotřebě energie v elektrické síti

### Kompatibilita

- Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny druhy elektromobilů

Wallbox GARO GLB je ideální řešení pro nabíjení elektromobilů na privátních parkovištích, protože se dokáže dynamickým řízením dobíjení přizpůsobit spotřebě energie v síti. Nabíječka disponuje elektroměrem, čtečkou RFID karet a také Wi-Fi modulem pro komunikaci s mobilním zařízením. Vždy tak budete informovaní o průběhu nabíjení.

### Pro koho je nabíjecí stanice vhodná?

- Pro majitele nebo provozovatele uzavřených areálů, garáží a budov určených k bydlení bez nutnosti identifikace a možnosti úhrady za nabíjení.



## Wallbox GARO GLB

### Modelové řady:

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Basic</b>    | Proudový chránič typu A-EV, autostart režim   |
| <b>Standart</b> | Proudový chránič typu A-EV, autostart režim, dynamické řízení vstupního proudu        |
| <b>Premium</b>  | Proudový chránič typu A-EV, autostart režim, dynamické řízení vstupního proudu, Wi-Fi |

### Co je dynamické řízení vstupního proudu?

Nabíjecí stanice se přizpůsobí aktuální spotřebě proudu v síti. Vždy tak využívá maximálního možného příkonu a zároveň síť nepřetěžuje.

**Možnosti provedení:** Se zásuvkou, nebo integrovaným kabelem.

### Obecné vlastnosti:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Typ krytu:          | Polykarbonátový    |
| Barva:              | Černá              |
| Zámek krytu:        | Ano                |
| Indikátor nabíjení: | Ano                |
| Wi-Fi:              | Ano                |
| Čtečka RFID karet:  | Ano                |
| Elektroměr:         | Ano                |
| Rozměry (VxŠxH):    | 422x205x124 mm     |
| Váha:               | 3,2 kg             |
| Uchycení:           | Na zeď nebo stojan |
| Záruka:             | 2 roky             |

### Technická specifikace:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Nabíjecí výkon:           | 3,7 kW až 22 kW              |
| Typ konektoru:            | Typ 2                        |
| Počet konektorů:          | 1                            |
| Jmenovité vstupní napětí: | 400 V                        |
| Jmenovitý vstupní proud:  | 32 A                         |
| Zátěžový proud:           | až 32 A                      |
| Proudový chránič:         | Typ A-EV (30 mA AC, 6 mA DC) |
| Měření energie:           | Ano                          |
| Ochrana krytu:            | IP44, IK07                   |



**Praha**

+420 515 917 823  
praha@comelectric.cz



**Brno**

+420 515 917 825  
brno@comelectric.cz



**Ostrava**

+420 515 917 827  
ostrava@comelectric.cz