

COMe⁺electric

Truck & Bus



GEWISS

+ KEMPOWER

alpitronic[®]
BY DAIMLERTRUCK

Ceny produktů uvedených v katalogu na vyžádání.

Platnost nabídky od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026. Nabídka nahrazuje předchozí verze.

DC základová stanice Kempower POWER UNIT C801

COMelectric

Stanice Kempower Power Unit je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení. Stanice Kempower Power Unit nabízí téměř neomezené možnosti nabíjení elektromobilů pomocí satelitních stanic. Nabízíme společně s DC nabíjecí stanicí KEMPOWER DC Satellite.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy

Možnosti provedení

Až 8 satelitních výstupů

- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 (Jason) a OCPP 2.0.1
- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro osobní elektromobily a elektrická nákladní auta
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 200 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
až 8 satelitních výstupů


Kempower POWER UNIT C801

4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)



Rozměry (V x Š x H) (mm)	2215 × 787 × 904
Nabíjecí výkon	50 - 200 kW
Vstupní proud	min. 77 - 308 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	max. 900 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP54, IK10

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC základová stanice Kempower POWER UNIT C802

COMelectric

Stanice Kempower Power Unit je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení. Stanice Kempower Power Unit nabízí téměř neomezené možnosti nabíjení elektromobilů pomocí satelitních stanic. Nabízíme společně s DC nabíjecí stanicí KEMPOWER DC Satellite.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy

Možnosti provedení

Až 8 satelitních výstupů

- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 (Jason) a OCPP 2.0.1
- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro osobní elektromobily a elektrická nákladní auta
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 400 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
až 8 satelitních výstupů


Kempower POWER UNIT C802

4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)



Rozměry (V x Š x H) (mm)	2215 × 1387 × 904
Nabíjecí výkon	100 - 400 kW
Vstupní proud	min. 154 - 640 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	max. 900 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP54, IK10

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC základová stanice Kempower POWER UNIT C803

COMelectric

Stanice Kempower Power Unit je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení. Stanice Kempower Power Unit nabízí téměř neomezené možnosti nabíjení elektromobilů pomocí satelitních stanic. Nabízíme společně s DC nabíjecí stanicí KEMPOWER DC Satellite.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta
i elektrické autobusy

Možnosti provedení

Až 12 satelitních výstupů


- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 (Jason) a OCPP 2.0.1
- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro osobní elektromobily a elektrická nákladní auta
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 600 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
až 12 satelitních výstupů



Kempower POWER UNIT C803

4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifikace spotřeby
www.comebacksw.cz

Rozměry (V x Š x H) (mm)	2215 × 1987 × 904
Nabíjecí výkon	150 - 600 kW
Vstupní proud	min. 231 - 960 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	max. 900 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP54, IK10

DC nabíjecí stanice Kempower STATION CHARGER C801

COMelectric

Nabíjecí DC stanice Kempower Station Charger je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy

Možnosti provedení

Integrovaný kabel typu CCS, Typ 2, 7" displej

- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 a OCPP 2.0.1
- ✓ **Kompatibilita**
nabíjecí stanice je vhodná pro služební vozy
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 200kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
1-2 integrované kabely


Kempower STATION CHARGER

2x integrovaný kabel CCS2, 7" displej, 4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)



Rozměry (V x Š x H) (mm)	2198 × 710 × 870
Nabíjecí výkon	až 200 kW
Vstupní proud	77 – 308 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	max. 920 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IK10

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC nabíjecí stanice Kempower STATION CHARGER C802

COMelectric

Nabíjecí DC stanice Kempower Station Charger je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy

Možnosti provedení

Integrovaný kabel typu CCS, Typ 2, 7" displej

- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 a OCPP 2.0.1
- ✓ **Kompatibilita**
nabíjecí stanice je vhodná pro služební vozy
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 400kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
1-2 integrované kabely

Kempower STATION CHARGER


2x integrovaný kabel CCS2, 7" displej, 4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)



+ KEMPOWER

Rozměry (V x Š x H) (mm)	2198 × 1310 × 870
Nabíjecí výkon	až 400 kW
Vstupní proud	154 - 640 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	max. 920 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IK10

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC nabíjecí stanice Kempower DC SATELLITE

COMelectric

Nabíjecí DC stanice Kempower DC Satellite je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení. Možnost osvětleného prostoru pro reklamu a zákaznické informace s čelním 7" dotykovým LCD displejem. Stanice je oblíbená díky nízké hmotnosti a možnosti instalace až 80 metrů od nabíjecí stanice.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro elektromobily, elektrická nákladní auta
i elektrické autobusy

Možnosti provedení


Single satellite – 1 nabíjecí kabel
Double satellite – 2 nabíjecí kabely

- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 (Jason)
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 300 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Kabely CCS2 délka 5 m (možnost 7 m)

Kempower DC SATELLITE

indikátor nabíjení, 4G, čtečka RFID karet, elektroměr, zámek krytu, ocelový kryt, záruka 2 roky (lze rozšířit na 60 měsíců)

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifikace spotřeby
www.comebacksw.cz



+ KEMPOWER

Rozměry (V x Š x H) (mm)	1738 × 300 × 300
Nabíjecí výkon	50 - 300 kW
Vstupní proud	83 - 300 A
Výstupní napětí	max. 900 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP54, IK10
Typ a počet konektorů	CCS 2, 1-2 kabely

DC nabíjecí stanice Kempower MOVABLE CHARGER

COMelectric

Nabíjecí DC stanice Kempower Movable Charger je vhodným řešením pro veřejně dostupná místa s větším pohybem vozů, kde je potřeba rychlé nabíjení téměř všech modelů vozidel bez jakýchkoliv dalších omezení.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabití.

Pro osobní elektromobily i elektrická nákladní auta.

Zapojuje se do 63 A zásuvky (3 fázové)

Možnosti provedení


1-2 integrovaný kabel CCS2

- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OCPP 1.6 a OCPP 2.0.1
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické řízení nabíjení přizpůsobené spotřebě energie
- ✓ **Výkonná nabíječka**
1 × 40 kW / 2 × 20 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
integrovaný kabel dlouhý 5 metrů

Kempower MOVABLE CHARGER

displej o velikosti 7 palců, přívodní kabel o délce 5 metrů (ze 63 A zásuvky do nabíjecí stanice), hliníkový kryt, indikátor nabíjení, čtečka RFID karet, elektroměr

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz



+ KEMPOWER

Rozměry (V x Š x H) (mm)	1216 × 638 × 670
Nabíjecí výkon	2×20 kW / 1×40 kW
Vstupní proud	max. 63 A
Vstupní napětí	400 V
Výstupní napětí	500 - 800 V
Stupeň ochrany krytu	IP54
Typ a počet konektorů	CCS2, 1-2 kabely
Hmotnost	160 – 180 kg

DC wallbox GEWISS I-FAST 30 kW

COMelectric

Wallbox I-FAST je stejnosměrná rychlonabíjecí stanice společnosti JOINON, který je ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapětovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačuje se elegantním designem a povrchovou úpravou, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým 7" displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení. Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

1x CCS2 kabel nebo 1x CCS2, 1x CHAdeMO – nenabíjí současně

- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON
- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 30 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
integrováný kabel délky 4 m (možnost 7 m kabelu), 7" display, provozní tlačítka, nouzové tlačítko

PN: GWJ9011W

DC wallbox GEWISS I-FAST 30 kW


1 integrováný kabel, indikátor nabíjení, 7" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky



GEWISS

Rozměry (V x Š x H) (mm)	610 × 690 × 230
Nabíjecí výkon	30 kW
Vstupní proud	max. 47 A
Výstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP55, IK10 (bez displeje a RFID modulu)

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST 60 kW

COMelectric

Nabíjecí stanice I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým 7" displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení.

Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

1x CCS2 kabel nebo 2x CCS2 kabel


- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické rozdělování výkonu přes OCPP
- ✓ **Výkonná nabíječka**
60 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Až 2x CCS2 kabely délky 4,5m (možnost 7 m)
7" display, provozní tlačítka, nouzové tlačítko

PN: GWJ9122Y

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST 60 kW

1-2 integrované kabely, indikátor nabíjení, 7" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz



GEWISS

Rozměry (V x Š x H) (mm)	1800 × 700 × 330
Nabíjecí výkon	60 kW
Vstupní proud	max. 115 A
Výstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP55, IK10 (bez displeje a RFID modulu)

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST 90 - 180 kW

COMelectric

Nabíjecí stanice I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým 7" displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení.

Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

1x CCS2 kabel nebo 2x CCS2 kabel


- ✓ **Kompatibilita**
nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické rozdělování výkonu přes OCPP
- ✓ **Výkonná nabíječka**
90 - 180 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Až 2x CCS2 kabely délky 4,5m (možnost 7 m)
7" display, provozní tlačítka, nouzové tlačítko

PN: GWJ9232Y, GWJ9242Y, GWJ9252Y, GWJ9262Y

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST 90 - 180 kW

1-2 integrované kabely, indikátor nabíjení, 7" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tariface spotřeby
www.comebacksw.cz



GEWISS

Rozměry (V x Š x H) (mm)	1800 × 800 × 650
Nabíjecí výkon	90 – 120 – 150 – 180 kW
Vstupní proud	max. 173 - 230 - 289 - 345 A
Výstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP55, IK10 (bez displeje a RFID modulu)

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST HIGH POWER COMPACT 240 kW

COMelectric

Nabíjecí stanice I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým 21,5" displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení.

Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

2x CCS2 kabel

- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické rozdělování výkonu přes OCPP
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 240 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
21,5" display s tlačítky a stop tlačítkem
2x CCS2 kabely délky 4,5m (možnost 7 m)

PN: GWJ9372Y

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST HIGH POWER COMPACT 240 kW

2 integrované kabely, indikátor nabíjení, 21,5" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky



GEWISS

Rozměry (V x Š x H) (mm) 2037 × 1053 × 664

Nabíjecí výkon 240 kW


Vstupní proud max. 460 A

Výstupní napětí 400 V

DLBS Ano

Stupeň ochrany krytu IP55, IK10 (bez displeje a RFID modulu)

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST HIGH POWER STATION 320 - 480 kW

COMelectric

Nabíjecí stanice I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení.

Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

2x CCS2 kabel nebo 4x CCS2 kabel

- ✓ **Kompatibilita**
nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1
- ✓ **Flexibilní nabíjení**
dynamické rozdělování výkonu přes OCPP
- ✓ **Výkonná nabíječka**
320 - 480 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
7" nebo 21,5" display s tlačítky a stop tlačítkem
až 2x CCS2 kabely délky 4,5m (možnost 7 m)

PN: GWJ9372Y

DC nabíjecí stanice GEWISS I-FAST HIGH POWER STATION 320 - 480 kW

2-4 integrované kabely, indikátor nabíjení, 7" nebo 21,5" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky



GEWISS

Rozměry (V x Š x H) (mm) 2037 × 1053 × 664

Nabíjecí výkon 320 - 400 - 480 kW


Vstupní proud max. 587 - 734 - 880 A

Výstupní napětí 400 V

DLBS Ano

Stupeň ochrany krytu IP55, IK10 (bez displeje a RFID modulu)

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC movable charger GEWISS I-FAST 30 kW

COMelectric

I-FAST je stejnosměrná rychlonabíjecí stanice společnosti JOINON, který je ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. Vyznačuje se elegantním designem a povrchovou úpravou, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým 7" displejem.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů a je nutné zajistit jejich rychlé nabíjení.

Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel.

Možnosti provedení

1x CCS2 kabel

- ✓ **Kompatibilita**
stanice je vhodná pro všechny typy elektrických vozidel
- ✓ **Řízení nabíjení**
prostřednictvím protokolu OSPP 1.6 JSON
- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 30 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
7" display se dvěma tlačítky a stop tlačítkem
integrováný kabel CCS2 kabel délky 4,5 m
automatická autorizace nebo RFID




GEWISS

PN: GWJ9811W

DC movable charger GEWISS I-FAST 30 kW

1 integrováný kabel, indikátor nabíjení, 7" display, RFID, Ethernet, Wifi, 4G, záruka 2 roky

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

Rozměry (V x Š x H) (mm)	1020 × 589 × 620
Nabíjecí výkon	30 kW
Vstupní proud	max. 47 A
Výstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IP55

DC nabíjecí stanice Alpitronic HYC 50

Stanice Alpitronic HYC 50 je vhodné DC řešení pro místa s menší parkovací plochou. Jedná se o nabíjecí DC Wallbox s možností osazení i na sloupek. Možnost rychlého DC nabíjení jednoho či dvou vozů zároveň. Osazené přehledným displejem pro uživatele.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů, kde je potřeba rychlé nabíjení aut. Vhodná pro osobní elektromobil, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy.

Možnosti provedení

Integrovaný kabel typu CCS2, 10,1" displej

- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 50kW (2x25kW)
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Až 2 integrované kabely


Alpitronic HYC 50

1-2x integrovaný kabel CCS2, 10,1" displej, 4G, ocelový kryt, osazení na stěnu či na sloupek, záruka 2 roky



Rozměry (V x Š x H) (mm)	1300 × 520 × 250
Nabíjecí výkon	až 50 kW
Vstupní proud	min. 50 A
Vstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IK10, IP54

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

DC nabíjecí stanice Alpitronic HYC 200

Stanice Alpitronic HYC 200 je jedním z vhodných DC řešení pro veřejně dostupná místa s větší parkovací plochou. Možnost, jak rychlého nabíjení, tak i formou AC. Osazené přehledným displejem pro uživatele.

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů, kde je potřeba rychlé nabíjení aut. Vhodná pro osobní elektromobil, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy.

Možnosti provedení

Integrovaný kabel typu CCS2, Typ 2, 15,6" displej se 4 tlačítky


- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 200 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Až 2 integrované kabely



Alpitronic HYC 200

2x integrovaný kabel CCS2, 15,6" displej, 4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

Rozměry (V x Š x H) (mm)	2185 × 420 × 663
Nabíjecí výkon	až 200 kW
Vstupní proud	min. 150 A
Vstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IK10, IP54

DC nabíjecí stanice Alpitronic HYC 400

Stanice Alpitronic HYC 400 je jedním z vhodných DC řešení pro veřejně dostupná místa s větší parkovací plochou. Možnost, jak rychlého nabíjení, tak i formou AC. Osazené přehledným displejem pro uživatele

Pro koho je stanice vhodná?

Pro firmy, které vlastní větší počet elektromobilů, kde je potřeba rychlé nabíjení aut. Vhodná pro osobní elektromobil, elektrická nákladní auta i elektrické autobusy.

Možnosti provedení

Integrovaný kabel typu CCS2, Typ 2, 15,6" displej se 4 tlačítky


- ✓ **Výkonná nabíječka**
až 400 kW
- ✓ **Jednoduché ovládání**
Až 3 integrované kabely a 1 AC zásuvka



Alpitronic HYC 400

1-3 integrovaný kabel CCS2, 15,6" displej, 4G, ocelový kryt, volně stojící, záruka 2 roky

Jako bonus ke každé realizaci na rok **ZDARMA**



COMeBack

Software pro management
nabíjecích stanic a tarifkace spotřeby
www.comebacksw.cz

Rozměry (V x Š x H) (mm)	2185 × 732 × 663
Nabíjecí výkon	až 400 kW
Vstupní proud	min. 150 A
Vstupní napětí	400 V
DLBS	Ano
Stupeň ochrany krytu	IK10, IP54